

# TABLEROS DE MEDIDA INDIRECTA



Cuerpo en lámina COLD ROLLED calibre 16, colores RAL 7032 o RAL 7035

Visor con protección en policarbonato



Grado de protección IP 43

Nuestros tableros para medidores son módulos autosoportados provistos de puerta en los cual se pueden alojar desde 4 hasta 24 cuentas, tanto para uso interior como exterior, con bloqueadores mecánicos y visores de policarbonato de gran impacto que protegen los equipos instalados en su interior de las condiciones ambientales, así como de la manipulación de personal no autorizado.

Son fabricados en lámina en acero Cold Rolled, con recubrimiento en pintura electrostática. Las tapas posteriores y el piso son desmontables para facilitar el montaje y desmontaje de piezas, el acople con estructuras y los trabajos de mantenimiento.

Están disponibles en:

Tablero medidor Monofásicos

Tablero medidor Bifásico

Tablero medidor Trifásicos.



## CARACTERÍSTICAS

Amplia gama de tamaños.

Fabricados en lámina de acero CR calibre 16 y 18.

Recubrimientos con pintura en polvo de aplicación electrostática.

Con doble fondo removible para una fácil instalación de componentes.

Diseñados y construidos para uso a la intemperie y en interiores, puerta con bisagras tipo dado.

Empaque de caucho plano para garantizar el grado de IP 55.